


VÍA DE CHISPAS PARA CABLE SPARK GAP FOR DOWN CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION

Vía de chispas para cable, de acuerdo con IEC 62305.

Spark gap for down conductor, according to IEC 62305.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

REF.	AS500550	
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) Lightning impulse current (10/350)	I_{imp}	100 kA
Capacidad de transporte de corriente S/ EN 50164-3 Current carrying capacity S/ EN 50164-3	I_n	H
Corriente nominal de descarga (8/20) Nominal discharge current (8/20)	U_{wac}	100 Ka
Tensión nominal soportada frecuencia 50 Hz Nominal withstand voltage frequency 50 Hz	$U_{r imp}$	300 V
Tensión residual impulso tipo rayo Residual voltage lightning impulse	U_{aw}	≤ 4 kV
Tensión residual frecuencia 50 Hz Residual voltage frequency 50 Hz	T_u	≤ 2,5 kV
Temperatura de funcionamiento Operating temperature		-20C° ... +60C°
Grado de protección Protection degree		IP65
Dimensiones Dimensions		Ø 55 mm x 200 mm
Material de la carcasa Housing material		Acero con recubrimiento plástico Steel with plastic coating
Conexiones Connectors		Redondo hasta Ø 12 mm y plano hasta 30 mm Round up to Ø 12 mm and plate up to 30 mm
Material de las conexiones Connector material		Acero galvanizado Galvanized steel
Peso Weight		415 gr

Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso.
The data provided are not contractual and can be changed without notice.