

# PUNTA FRANKLIN SIMPLE

## SIMPLE FRANKLIN ROD

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION

Punta Franklin simple de cobre y pieza de adaptación de latón para la unión de  $\varnothing$  45 mm y conexión interior con conductor redondo de  $\varnothing$  8/10 mm (50/70 mm<sup>2</sup>).

Simple copper Franklin rod and brass adapter piece for joining with  $\varnothing$  45 mm and pole inner with round conductor  $\varnothing$  8/10 mm (50/70m<sup>2</sup>).

### DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

REF.	AS700020
Material punta central y auxiliares Central and auxiliary tip material	Acero inoxidable Stainless steel
Dimensiones punta central Central tip dimensions	$\varnothing$ 16 mm x 170 mm
Material pieza de adaptación Adaptation piece dimensions	Acero inoxidable Stainless steel
Dimensiones de la pieza de adaptación Adaptation piece dimensions	$\varnothing$ 45 mm / 2 mm de espesor $\varnothing$ 45 mm / 2 mm of thickness
Fijación de la pieza de adaptación al mástil Fixation of the adaptation piece to the mast	Tornillos M-8 M-8 screws
Pieza de adaptación para conductor redondo Adapter piece for round conductor	Hasta $\varnothing$ 10 mm / 70 mm <sup>2</sup> Until $\varnothing$ 10 mm / 70 mm <sup>2</sup>
Conexión del conductor Conductor connexion	Por interior del mástil Inside the mast
Fijación del conductor a la pieza de adaptación Fixing the conductor to adapter piece	Prisionero M-8 Locking screw M-8
Peso Weight	0,9 Kg
Normativa Standards	EN 50164

Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso.  
The data provided are not contractual and can be changed without notice.

