

ELECTRON E15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION

Pararrayos con dispositivo de cebado modelo ELECTRON E15, con tiempo de avance en el cebado de 15 μ s, radios de protección calculados de acuerdo con UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426, corriente soportada de 200KA. Ensayos de Corriente Soportada y Tiempo de Avance en el Cebado realizados de acuerdo con el Reglamento UNE 21186 "Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado".

Early Stream Emission lightning rod model ELECTRON E15, with advance time of 15 μ s, radius of protection calculated in accordance with UNE 21186, NFC 17102 and NP 4426, supported current of 200KA. Supported Current Advance time tests realized in accordance with the Regulation UNE 21186 "Protection against the lightning: Early Stream Emission Lightning rods".

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

REF.	AS800010
Material punta central, carcasa y eje Peak, frame and shaft material	Acero inoxidable AISI-316L Stainless steel AISI-316L
Material aislante Isolation material	Polipropileno Polypropylene
Tiempo de avance en el cebado Advance time	15 μ s
Corriente soportada Supported current	200 KA - onda 10/350 μ s 200 KA - wave 10/350 μ s
Sistema de aislamiento entre electrodos Electrodes isolation system	Sí Yes
Radios de protección para H = 6 m (*) Radius of protection for H = 6 m (*)	Nivel / Level I: 30 m Nivel / Level II: 35 m Nivel / Level III: 45 m Nivel / Level IV: 50 m
Dimensiones máximas Maximum dimensions	286 mm x \varnothing 60 mm
Peso Weight	1,8 kg
Temperatura de funcionamiento Function temperature range	- 40°C ... + 130°C
Métrica rosca Metric thread	M-16 x 2



(*) H = Altura de la punta en relación con el plano a proteger.
(*) H = Height of the tip in relation to the plane to be protected.

Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso.
The data provided are not contractual and can be changed without notice.

Todos los pararrayos ELECTRON, fabricados desde el 1 de noviembre de 2018, tienen una garantía limitada de por vida contra todo defecto de fabricación. Más info en www.aiditecsystems.com/warranty
All ESE ELECTRON lightning rods, manufactured since November 1, 2018, they have limited lifetime warranty against manufacturing defects. More info in www.aiditecsystems.com/warranty



TEST DECLARATION OF CONFORMITY
according to standard ISO/IEC 17050-1:2004

Reference

AS800010

Manufacturer name

AIDITEC SYSTEMS, S.L.

Manufacturer address

C/ Torres 7, bajo derecha, 46018 Valencia, Spain.

Object of declaration

ESE Electron 15

The object of the declaration described above is to ensure conformity rendered with the requirements of the following documents:

- UNE 21186 Protección contra el rayo: pararrayos con dispositivo de cebado. / Protection against lightning: early streamer emission lightning protection systems.
- NF C 17-102 Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à d'amorçage.
- NP 4426:2013 Lightning Protection Systems with non-radioactive ionization device.

Additional information

- Advance time 15 μ s with minimum safety factor of 5 μ s
- Energy resistance of the discharge with waveform factor of 5 μ s 100 kA - wave 10/350 μ s
- Maximum radius protection: 50 m
- Certification of corrosion, resistance in salt and wet sulfur atmospheres.

Authorized signatory:

